

江西特制无机预涂板

发布日期：2025-09-23 | 阅读量：37

上海索洁板业所产的无机预涂板具有以下特点（一）：

1. 绿色环保板材100%不含石棉, 苯及甲醛等有害物质, 在使用过程中不会产生有毒气体或辐射；当遇火灾时烟指数和毒指数为零。属于绿色环保材料。
2. 轻质高强板材重量轻, 强度高, 韧性好, 易于搬运和施工。
3. 隔声效果好板材隔声性能好, 可做成满足各类隔声要求的墙体或屏障等。
4. 防水防潮板材在露天和高湿度地区能保持力学性能稳定, 湿涨率, 干缩率低, 具有很强的防水, 防潮, 防霜冻性能, 是内隔墙（特别适用于厨房, 卫生间等高湿区域）, 吊顶及建筑外墙的理想材料。
5. 施工快捷无机预涂板墙体或吊顶系统, 施工快捷, 不必抹灰, 平整度高, 易于钻孔, 刨边, 锯割等二次加工。板材可做各种饰面及表面处理。

无机预涂板是一款可用于室内的抗菌板。江西特制无机预涂板

无机预涂板安装注意事项：1. 无机预涂板安装前，清理索洁板背面及石膏板面上的灰尘。2. 板材粘贴上墙前，看清板材表面的保护膜，要保证保护膜上的字样方向一致，这样粘贴出来的缝隙宽窄会比较协调。3. （1）强力胶满涂：在索洁板背面和固定好的石膏板面上涂上强力胶（粘板用的强力胶切记不要碰到板的正面）。等涂在板面上的强力胶不粘手的时候（具体时间参照强力胶说明书），将索洁板轻轻的对准涂过强力胶的石膏板上，然后用橡皮榔头敲击整个索洁板面。（2）也可用结构胶粘贴并用部分2-3mm厚的双面胶临时固定，调整好板缝及板面平整度后用木方支撑。4. 无机预涂板缝使用“中性防霉硅胶”（ ϕ 5mm粗细的圆柱条）大约1支硅胶可打15米，办公场合用普通的中性防霉硅胶则可。江苏新型无机预涂板参考价格无机预涂板是一款可用于室内的洁净板材。

无机预涂板使用，有一定的操作注意事项，在搬运时也有一定搬运需要注意的问题, 对于搬运需要注意的问题有哪些呢？一起来了解一下吧。人工卸车、搬运时，应注意佩戴保护手套以避免板材表面磨损并保证安全。轻抬轻放，双手将底部全部托起，不得单独抬顶部面板，避免将板材撕裂；不得拖拉，以免磨伤、划伤面板；避免无机预涂板弯曲，否则会造成板材内部填充材料断裂及洁净板表面变形。采用机械卸车时，应在坚实、平整的地面上卸车，货叉与无机预涂板接触时表面应覆有软垫层或垫板，以免损伤板材。无机预涂板相信大家已经不陌生了，通过前面的介

绍大家应该有了一定的了解，具有独特的防尘、防静电、***等效果。洁净室门窗、墙壁、顶棚、地（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取密封措施。洁净室的地面，应符合平整、耐磨、易除尘清洗、不易积聚静电、避免眩光、并有舒适感等要求。

无机预涂板安装注意事项：5. 板贴好后，阳角一般用角铝包边，踢脚线处应先将一根槽铝粘在石膏板上，再将索洁板**去或板直接落地，地面卷材卷上12cm直接贴合在索洁板上。6. 切割无机预涂板可用切玻璃的金刚砂切割片（比切大理石及瓷砖的刀片薄），切割刀片旋转方向应朝板材漆面下方，尽量垂直、快速（切割工具的转速要高），切割后用细砂皮纸包住一块木板轻磨一下。7. 若需要切割的板材较多，可在现场用细木工板做一个简易切割平台，装有靠山，便于切割。8. 贴板前准备好5mm厚的硬垫块，可以插在上下板缝中，以便***打硅胶，硅胶建议至少打两次，一次打好后间隔2-3天再打一遍，这样打好的缝比较饱满、美观。9. 打硅胶前要先准备好美纹纸（低粘度），打胶前（比较好不要超过3天）开始粘贴美纹纸，打好一条缝就应该马上撕下美纹纸。撕美纹纸时，不要动作太大、太快，应从里朝板材边缘方向撕下。无机预涂板是一款无甲醛释放的板材。

无机预涂板的饰面工艺是差别较大的，饰面有氟碳漆喷涂，氟碳漆辊涂，贴防火纸，做转印效果，较终的目的是为了做成同一个效果，单色的效果当然都能做到，做转印或者是防火纸是为了做木纹或者石纹的效果，因为漆喷不出来纹路的效果，因为无机预涂板工艺的不一样就导致了板子的性能不一样，原则上来讲氟碳漆喷涂的会更占优势，因为漆面具有极强的耐候性，氟碳漆喷涂的板子从一开始是用在外墙上面的，风吹日晒不会掉漆变色，用在内墙上面更具优势，而且这是一种水性漆，拿到建材中心检测，甲醛等级是E1级别的，用在要求较高的场所也是没有任何问题的。因此建议面积大的工装项目建议用硅酸钙基板，氟碳漆喷涂的。无机预涂板是一款湿膨胀率低的板材。江苏新型无机预涂板参考价格

无机预涂板是一款耐洗刷性高的板材。江西特制无机预涂板

无机预涂板发展方向无机预涂板发展方向

无机预涂板的性能那么优越，那么它的发展前景如何？下面就从6个领域的发展前景，给大家一一分析：钢结构建筑**护领域钢结构建筑由于轻质、抗震性好、工厂化生产程度高、施工进度快、建筑造型美观、可循环利用、环保等优点，逐渐成为现代建筑的发展方向。但在国内或国际上钢结构建筑的实际推广应用中，碰到了缺乏能与钢结构建筑配合良好的**护材料的难题。无机预涂板预制特性、不燃性、超耐候性、高装饰性和经济性，都能满足钢结构建筑在应用上的各种要求，突破了钢结构建筑发展的瓶颈，为钢结构建筑的大规模应用打下坚实的基础。江西特制无机预涂板

上海索洁板业技术有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的建筑、建材中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进

退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来上海索洁板业供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！